

Medieninformation

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen

Ihre Ansprechpartnerin
Katrin Schöne

Durchwahl
Telefon +49 3501 796 378
Telefax +49 3501 796 116

presse@ltv.sachsen.de*

18.07.2022

Neues Bedienhaus für die Talsperre Wolfersgrün - Künftig sind Servicepersonal und Technik besser untergebracht

Die Landestalsperrenverwaltung Sachsen beginnt heute (Montag, 18.07.2022) mit dem Bau eines neuen Bedienhauses an der Talsperre Wolfersgrün im Landkreis Zwickau. Das alte Bedienhaus ist zu klein und bietet nicht den erforderlichen Platz für die technischen Anlagen. Zudem ist die notwendige Bewegungsfreiheit bei Wartungen und Reparaturen nicht gegeben. Derzeit ist die messtechnische Ausrüstung der Talsperre im Entnahmeturm untergebracht. Die hohe Luftfeuchte und schwankenden Temperaturen können jedoch zu Fehlfunktionen bis hin zum Ausfall führen. Die Arbeiten sollen bis Ende Januar 2023 abgeschlossen sein, kosten rund 125.000 Euro und werden aus Mitteln des Freistaat Sachsen finanziert.

Das alte Bedienhaus wird abgebaut und an der Talsperre Klingerbach nachgenutzt. An seiner Stelle wird eine Fertigbetonraumzelle aufgestellt. Zur Sicherung des Hanges wird eine Gabionenwand (mit Steinen gefüllte Drahtkörbe) gebaut. Zum Anschluss der gesamten Mess- und Steuertechnik müssen zudem Kabel verlegt werden.

Hintergrundinformation

Die Talsperre Wolfersgrün war bis 1995 eine Trinkwassertalsperre, die den Raum Zwickau versorgte. Heute dient sie hauptsächlich dem Hochwasserschutz und wird als Fischereigewässer genutzt. Die Talsperre ist umgeben vom Landschaftsschutzgebiet Kirchberger Granit.

TECHNISCHE DATEN der Talsperre Wolfersgrün

Lage: Kirchberg bei Zwickau

Bauzeit: 1950 bis 1954

Gestautes Gewässer: Crinitzer Wasser, Hirschfelder Wasser

Gesamteinzugsgebiet: 47,19 km²

Jahreszuflusssumme: 15,17 Mio. m³

Hausanschrift:
Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen
Bahnhofstraße 14
01796 Pirna

www.smul.sachsen.de/ltv

* Kein Zugang für verschlüsselte elektronische Dokumente. Zugang für qualifiziert elektronisch signierte Dokumente nur unter den auf www.lsf.sachsen.de/eSignatur.html vermerkten Voraussetzungen.

STAUBECKEN

Gesamtstauraum: 0,423 Mio. m³

davon Betriebs- und Reserveraum: 0,327 Mio. m³

gewöhnlicher Hochwasserrückhalteraum: 0,096 Mio. m³

Stauoberfläche bei Vollstau: 0,12 km²

ABSPERRBAUWERK

Art: Erdschüttdamm

Kronenlänge: 146 m

Kronenbreite: 4 m

Höhe über Gründungssohle: 15,00 m

Höhe über Talsohle: 11,00 m

Bauwerksvolumen: 18.500 m³

HOCHWASSERENTLASTUNG

Art: Festes Wehr, Kaskade, Tosbecken

Bemessungshochwasserzufluss: HQ500: 76,16 m³/s

Leistungsvermögen: 40 m³/s

Medien:

Foto: Altes Bedienhaus Talsperre Wolfersgrün