

Medieninformation

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen

Ihre Ansprechpartnerin
Katrin Schöne

Durchwahl
Telefon +49 3501 796 378
Telefax +49 3501 796 116

presse@ltv.sachsen.de*

25.10.2024

Talsperre Falkenstein: Betreten des Stauraums verboten! - Gefahr durch Sedimente und Untiefen

Die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen weist ausdrücklich darauf hin, dass das Betreten des Stauraumes der Talsperre Falkenstein (Vogtlandkreis) verboten ist! Es besteht Lebensgefahr.

Die Stauanlage ist für eine turnusmäßige Überprüfung der unter Wasser liegenden Bauteile abgestaut worden (siehe Pressemitteilung 45/2024 vom 30.09.2024). Durch den niedrigen Wasserstand in der Talsperre sind nun feine Sedimente sichtbar, die sich über viele Jahre abgelagert haben und in denen man leicht stecken bleiben kann. Sie bedecken eventuelle Untiefen, in denen man versinken und sich verletzen kann.

Bitte nutzen Sie ausschließlich gekennzeichnete Wege um die Talsperre.

Hintergrundinformationen

Die Talsperre Falkenstein wurde zwischen 1971 und 1975 gebaut, um die Textilindustrie der Region mit Brauchwasser zu versorgen. Nach dem Wegfall dieses Industriezweiges in den 1990er Jahren dient sie vor allem dem Hochwasserschutz. Zudem ist sie ein EU-Badegewässer und deshalb als Freizeit- und Naherholungsgebiet sehr beliebt. Die Dammkrone ist öffentlich begehbar und Teil eines Rundwanderweges um die Talsperre.

Hausanschrift:
Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen
Bahnhofstraße 14
01796 Pirna

TECHNISCHE DATEN

Lage: Falkenstein, Vogtland

Bauzeit: 1971 - 1975

Nutzung: Hochwasserschutz, Naherholung, Energiegewinnung

HYDROLOGIE

gestautes Gewässer: Weiße Göltzsch

Gesamteinzugsgebiet: 13,71 km²

www.smul.sachsen.de/ltv

* Kein Zugang für verschlüsselte elektronische Dokumente. Zugang für qualifiziert elektronisch signierte Dokumente nur unter den auf www.lsf.sachsen.de/eSignatur.html vermerkten Voraussetzungen.

mittlere Jahreszuflusssumme: 6,53 Mio. m³

STAUBECKEN

Gesamtstauraum: 1,195 Mio. m³

davon Betriebs- und Reserveraum: 0,943 Mio. m³

gewöhnlicher Hochwasserrückhalteraum: 0,252 Mio. m³

max. Beckentiefe / Stauhöhe: 21,10 m

ABSPERRBAUWERK

Bauart: zonierter Steinschüttdamm mit Kerndichtung aus Beton

Höhenlage der Mauerkrone: 562,00 m ü. NN

Kronenlänge: 234,00 m

Kronenbreite: 3,30 m

Höhe über Talsohle: 25,00 m

Bauwerksvolumen: 141.000 m³

Weitere Informationen zur Talsperre Falkenstein finden Sie im Internet unter: www.wasserwirtschaft.sachsen.de/TS_Falkenstein.html oder unter dem Menüpunkt »Materialien und Filme« (Faltblätter -> Stauanlagen in Sachsen).

Medien:

Foto: Talsperre Falkenstein: Betreten des Stauraums verboten! -
Gefahr durch Sedimente und Untiefen